

# SCOTT®

## PROFLOW SC ASBESTI

MOOTTOROITU HENGITYKSENSUOJAIN

ASBESTIPURKUTYÖHÖN

*Proflow SC Asbesti on moottoroitu hengityksensuojain asbestipurkutyöhön. CE-sertifioituun suojainkokonaisuuteen sisältyy kaksi tehokasta P3-hiukkassuodatinta ja TM3-luokkaan hyväksytty kokonaamari. Proflow SC Asbesti täyttää kaikki eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset, jotka koskevat asbestipurkutyössä käytettäviä hengityksensuojaimia.*

*Proflow SC Asbesti puhallinlaitteessa on tiedonkirjaustoiminto, joka tallentaa automaattisesti käyttäjän toimintatiedot. Tallennettu data voidaan imuroida tietokoneelle, mikä tekee tietojen ylläpidon helpoksi. Sama elektroninen toiminto mahdollistaa valtuutetun Scottt-huoltopisteen suorittamat diagnostiset tarkastukset ja tarjoaa täydelliset tiedot huoltohistoriasta.*

### PARANNETTU VESITIIVIYS

- Uudelleenmuotoiltu rungon ja moottorin kiinnitys takaa paremman vesitiiviyyden
- Letkunkiinnityskohta on tiivistetty adapterilla
- Latausliittimen tiiviyttä on parannettu



### PROFLOW SC ASBESTI - TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Ylläpitää elektronisesti tasaisen 160 l/min ilmanvirtauksen
- Jatkuva akun tilan ja suodattimen kapasiteetin seuranta
- Äänihälytys akun varauksen heikkenemisestä ja suodattimen tukkeutumisesta
- Normaalitylanteessa 10 tunnin käyttöaika yhdellä latauksella
- Nopeasti ladattava NiMH suurtehoakku
- Suihkutiivis rakenne helpottaa puhdistamista
- Erittäin alhaiset käyttökustannukset
- Valikoimassa kokonaamareita, esimerkiksi käyttömukava Promask
- Käytön aikaista huoltoa tai kalibrointia ei tarvita



**SCOTT®**  
HEALTH & SAFETY

# PROFLOW SC ASBESTOS

## MOOTTOROITU HENGITYKSENSUOJAIN

TEKNISET TIEDOT	
Ilmanvirtaus:	Minimi 160 l/min, automaattinen säätö
Akku:	NiMH uudelleenladattava, 9V Power
Akun käyttöaika:	10 tuntia yhdellä latauksella
Latauslaite:	6 tunnin uudelleenlatausaika – automaattinen latauksen ylläpito
Laitteen tilan indikaattorit:	Akun tilan visuaalinen näyttö (A), suodattimen tukkeutuminen (P)
Yksikön paino ilman suodattimia:	1.6 kg
Äänitaso:	<70 dB
Käyttölämpötila:	-10°C ... +50°C
Latauslämpötila:	Suositus ≥ @ 20°C
Hyväksynät:	EN12942, CE0121



## KASVO-OSAVALIKOIMA



### VISION-KOKONAAMARI

Esteetön näkökenttä ja erittäin mukava silikoni tiivistereunus. Saatavana 3 eri kokoa. EN12942 TM3PSL. Suojauskerroin 500 (TTL, STM).

Tuote	Koodi
Vision 2 M/L – ilman letkua	RFF4000 M/L
Vision 2 M – ilman letkua	RFF4000 M
Vision 2 S – ilman letkua	RFF4000 S



### PROMASK-KOKONAAMARI

Kokonaamarin antama suoja on tehokkain vaarallisia aineita vastaan. Kaksi kokoa (S, M) istuvuuden takaamiseksi. EN12942. TM3PSL. Suojauskerroin 500 (TTL, STM).

Tuote	Koodi
Promask M, musta – ilman letkua	012681
Promask S, pieni – ilman letkua	012670



### SARI NR -KOKONAAMARI

Pehmeä luonnonkumi kasvo-osa. EN12942. TM3PSL. Suojauskerroin 500 (TTL, STM).

Tuote	Koodi
Sari, NR – ilman letkua	011680

Tilausnumerot	
Proflow SC Asbesti 160 l/min, 80 cm kulmaletku, PVC-vyö, tehoakku	064580
Proflow SC Asbesti 160 l/min, 100 cm suora letku, PVC-vyö, tehoakku	064590



Lisätietoja: jälleenmyyjiltämme tai Scott Health & Safety Oy:stä.

**SCOTT**  
HEALTH & SAFETY

**Suomi:**  
**Scott Health & Safety Oy**  
P.O.Box 501  
FI-65101 Vaasa, Suomi  
Tel: +358 (0)6 3244 511  
Asiakaspalvelu:  
Puh. +358 (0)6 3244 536/-537  
Faksi: +358 (0)6 3244 591  
scott.sales.fin@tycoint.com

[www.scottsafety.com](http://www.scottsafety.com)

**UK:**  
**Scott Health & Safety Ltd**  
Pimbo Road, West Pimbo  
Skelmersdale, Lancashire  
WN8 9RA, Englanti  
Asiakaspalvelu:  
Puh. +44 (0)1695 711711  
Faksi: +44 (0)1695 711772  
scott.sales.uk@tycoint.com

Jälleenmyyjä:



ISO 9001  
SFS-EN ISO 9001:2000  
SFSLR 1067-05



0121

Jatkuvan tuotekehittelymme vuoksi toimitetut laitteet saattavat poiketa yllä annetuista tiedoista.